

GALAD Ямал LED-80 (Medium) ГП

Код 11968



Особенности

- Разработан специально для работы в условиях крайнего севера
- Универсальный светодиодный прожектор для открытых пространств и цехов
- Возможность использования в системах управления освещением
- Более 60 модификаций по мощности и КСС
- Устойчивость к УФ излучению: защитное стекло сохраняет неизменный коэффициент пропускания
- Стабильная работа при низких температурах до -60°C

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	80 Вт	Напряжение сети	$\sim 230 \pm 10\% \text{ В}$
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	9200 лм	Световая отдача светильника	115 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	Medium		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25°C	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	от -60°C до $+40^{\circ}\text{C}$	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP65	Степень защиты оптического отсека	IP65
Класс пожароопасности	П-I, П-II, П-IIa	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	6,9 кг	Габариты ДхШхВ	460x225x305 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

Чертеж

