

GALAD Ямал LED-800 (Wide) ГП

Код 12023



Особенности

- Разработан специально для работы в условиях крайнего севера
- Универсальный светодиодный прожектор для открытых пространств и цехов
- Возможность использования в системах управления освещением
- Более 60 модификаций по мощности и КСС
- Устойчивость к УФ излучению: защитное стекло сохраняет неизменный коэффициент пропускания
- Стабильная работа при низких температурах до -60°C

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность | 800 Вт | Напряжение сети | $\sim 230 \pm 10\% \text{ В}$ |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,9 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 92000 лм | Световая отдача светильника | 115 лм/Вт |
| Диапазон цветовой температуры | 4000 К | Цветопередача | 70 |
| Тип КСС | Wide | | |
| Параметры источника света | | | |
| Срок службы при температуре 25°C | 100000 ч | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Лира | Климатическое исполнение | У1 |
| Температура эксплуатации | от -60°C до $+40^{\circ}\text{C}$ | Степень защиты светильника | IP65 |
| Степень защиты блока питания или отсека для его установки | IP65 | Степень защиты оптического отсека | IP65 |
| Класс пожароопасности | П-I, П-II, П-IIa | Тип рассеивателя | прозрачный |
| Масса | 50 кг | Габариты ДхШхВ | 655x884x660 мм |
| Срок службы светильника | 12 лет | Гарантийный срок | 60 мес |

Чертеж

