# GALAD Триумф LED-70-ШО/К50 SvG

Код 16682








## Особенности

- Штампованный алюминий с порошковым покрытием, не подвержен коррозии и обеспечивает лёгкий вес и отличный теплоотвод
- Безынструментальное открытие электрического отсека. Быстрый доступ к клемной колодке при подключении питания обеспечивает удобство монтажа светильника
- Эффективная система пассивного охлаждения за счёт естественной рециркуляции нагреваемого светильником воздуха обеспечивает долгосрочную работу светодиодов

## Цвет

Покраска в любой цвет

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 70 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,95 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 8750 лм | **Световая отдача светильника** | 125 лм/Вт |
| **Диапазон цветовой температуры** | 2700 K | **Цветопередача** | 80 |
| **Тип КСС** | широкая осевая | | |
| **Параметры источника света** | | | |
| **Срок службы при температуре 25° С** | 100000 ч | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | СД | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Способ установки светильника** | Консольный | **Климатическое исполнение** | У1 |
| **Степень защиты светильника** | IP65 | **Степень защиты электрического отсека** | IP23 |
| **Степень защиты оптического отсека** | IP65 | **Класс пожароопасности** | П-III |
| **Тип рассеивателя** | прозрачный | **Масса** | 4,5 кг |
| **Габариты ДхШхВ** | 635x290x130 мм | **Срок службы светильника** | 12 лет |
| **Гарантийный срок** | 60 мес | **Степень защиты от механических ударов** | IK08 |

## Чертеж

