GALAD ЖО/РО/ГО/ИО04





Особенности

- Классический бюджетный многоцелевой прожектор
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию: Серый

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Угол рассеяния	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Тип лампы: КГ								
00462	ИО04-1000-10 : симметр.	1000 Вт	R7s	54 %	100/116 °	симметричная	IP65	УХЛ1
00463	ИО04-1000-11 : асимметр.	1000 Вт	R7s	60 %	130/62/38 °	асимметричная	IP65	УХЛ1
01149	ИО04-1500-10 : симметр.	1500 Вт	R7s	73 %	100/116 °	симметричная	IP65	УХЛ1
01150	ИО04-1500-11 : асимметр.	1500 Вт	R7s	50 %	130/62/38 °	асимметричная	IP65	УХЛ1
01151	ИО04-2000-10 : симметр.	2000 Вт	R7s	69 %	100/116 °	симметричная	IP65	УХЛ1
01152	ИО04-2000-11 : асимметр.	2000 Вт	R7s	60 %	130/62/38 °	асимметричная	IP65	УХЛ1
▲ Тип лампы: ДНаТ								
00430	ЖО04-100-001 : симметр.	100 Вт	E40	72 %	102/104 °	симметричная	IP65	УХЛ1

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Угол рассеяния	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Тип лампы: ДРЛ								
00477	РО04-125-001 : симметр.	125 Вт	E27	63 %	122/110 °	симметричная	IP65	У1
▲ Тип лампы: ДНаТ								
00436	ЖО04-250-002 : симметр.	250 Вт	E40	72 %	110/104 °	симметричная	IP65	УХЛ1
00437	ЖО04-400-001 : симметр.	400 Вт	E40	71 %	104/104 °	симметричная	IP65	УХЛ1

Примеры использования







