GALAD Эверикс LED УХЛ1





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Универсальный световой прибор, подходящий как для целей внутреннего, так и наружного освещения промышленных и других объектов
- Российские светодиоды, работающие в оптимальном тепловом режиме для эффективной и длительной работы светильника
- Корпус на базе экструзионного профиля из анодированного алюминия. Стальные крышки, защищённые порошковой краской
- Защитный кожух – для защиты драйвера от воздействия прямых солнечных лучей
- Закаленное силикатное стекло не подвержено микроцарапинам в отличие от открытой оптики из полимерных материалов и меньше притягивает пыль, что способствует сохранению светового потока на протяжении всего срока службы
- Дополнительная защита корпуса от падения с помощью троса. Степень защиты IP66. Модификации с климатическим исполнением УХЛ1. Три варианта установки: на лиру, на горизонтальный трос, на подвесы (цепи/тросы). Диапазон регулировки светильников 0-180°

Цвет

По умолчанию: Серый

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Габариты	Примечание
▲ Тип ПРА: D (электронный источник)							
22208	GALAD Эверикс LED-80-AC5.1-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	11040 лм	4000 K	асимметричная	IP66	450x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22206	GALAD Эверикс LED-80-Г60.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	11760 лм	4000 K	глубокая	IP66	450x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22205	GALAD Эверикс LED-80-K30.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	11200 лм	4000 K	концентрированная	IP66	450x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22204	GALAD Эверикс LED-80-K20.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	11120 лм	4000 K	концентрированная	IP66	450x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Габариты	Примечание
▲ Тип ПРА: D (электронный источник)							
22203	GALAD Эверикс LED-80-К10.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	11120 лм	4000 K	концентрированная	IP66	450x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22202	GALAD Эверикс LED-80-Д120-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	11200 лм	4000 K	косинусная	IP66	450x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22207	GALAD Эверикс LED-80-Э30x90.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	11280 лм	4000 K	симметричная средняя	IP66	450x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
▲ Тип ПРА: ИПСЭМ							
20656	GALAD Эверикс LED-80-Г60.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	9440 лм	4000 K	глубокая	IP66	450x223x235 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации
20655	GALAD Эверикс LED-80-К30.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	9040 лм	4000 K	концентрированная	IP66	450x223x235 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации
20657	GALAD Эверикс LED-80-К20.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	8960 лм	4000 K	концентрированная	IP66	450x223x235 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации
20654	GALAD Эверикс LED-80-Д120-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	9200 лм	4000 K	косинусная	IP66	450x223x235 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации
20658	GALAD Эверикс LED-80-Э30x90.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	9040 лм	4000 K	симметричная средняя	IP66	450x223x235 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации
▲ Тип ПРА: ИПСЭМ							
20697	GALAD Эверикс LED-100-Г60.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	13100 лм	4000 K	глубокая	IP66	450x223x235 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации
20696	GALAD Эверикс LED-100-К30.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	12400 лм	4000 K	концентрированная	IP66	450x223x235 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации
20698	GALAD Эверикс LED-100-К20.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	12300 лм	4000 K	концентрированная	IP66	450x223x235 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации
20695	GALAD Эверикс LED-100-Д120-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	12700 лм	4000 K	косинусная	IP66	450x223x235 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Габариты	Примечание
▲ Тип ПРА: ИПСЭМ							
20699	GALAD Эверикс LED-100-Э30x90.4-IP66-УХЛ1 (1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	12500 лм	4000 K	симметричная средняя	IP66	450x223x235 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации
▲ Тип ПРА: D (электронный источник)							
22215	GALAD Эверикс LED-100-AC5.1-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	13800 лм	4000 K	асимметричная	IP66	450x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22213	GALAD Эверикс LED-100-Г60.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	14700 лм	4000 K	глубокая	IP66	450x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22211	GALAD Эверикс LED-100-К20.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	13900 лм	4000 K	концентрированная	IP66	450x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22212	GALAD Эверикс LED-100-К30.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	14000 лм	4000 K	концентрированная	IP66	450x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22210	GALAD Эверикс LED-100-К10.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	13900 лм	4000 K	концентрированная	IP66	450x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22209	GALAD Эверикс LED-100-Д120-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	14000 лм	4000 K	косинусная	IP66	450x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22214	GALAD Эверикс LED-100-Э30x90.4-IP66-УХЛ1 (1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	14100 лм	4000 K	симметричная средняя	IP66	450x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
▲ Тип ПРА: ИПСЭМ							
20714	GALAD Эверикс LED-120-Г60.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	15000 лм	4000 K	глубокая	IP66	450x223x235 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации
20713	GALAD Эверикс LED-120-К30.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	14280 лм	4000 K	концентрированная	IP66	450x223x235 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации
20715	GALAD Эверикс LED-120-К20.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	14280 лм	4000 K	концентрированная	IP66	450x223x235 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации
20712	GALAD Эверикс LED-120-Д120-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	14640 лм	4000 K	косинусная	IP66	450x223x235 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Габариты	Примечание
▲ Тип ПРА: ИПСЭМ							
20716	GALAD Эверикс LED-120-Э30x90.4-IP66-УХЛ1 (1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	14400 лм	4000 K	симметричная средняя	IP66	450x223x235 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации
▲ Тип ПРА: D (электронный источник)							
22222	GALAD Эверикс LED-120-АС5.1-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	16560 лм	4000 K	асимметричная	IP66	450x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22220	GALAD Эверикс LED-120-Г60.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	17640 лм	4000 K	глубокая	IP66	450x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22218	GALAD Эверикс LED-120-К20.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	16680 лм	4000 K	концентрированная	IP66	450x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22219	GALAD Эверикс LED-120-К30.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	16800 лм	4000 K	концентрированная	IP66	450x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22217	GALAD Эверикс LED-120-К10.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	16680 лм	4000 K	концентрированная	IP66	450x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22216	GALAD Эверикс LED-120-Д120-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	16800 лм	4000 K	косинусная	IP66	450x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22221	GALAD Эверикс LED-120-Э30x90.4-IP66-УХЛ1 (1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	16920 лм	4000 K	симметричная средняя	IP66	450x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
▲ Тип ПРА: ИПСЭМ							
20731	GALAD Эверикс LED-150-Г60.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	17700 лм	4000 K	глубокая	IP66	450x223x235 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации
20730	GALAD Эверикс LED-150-К30.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	16950 лм	4000 K	концентрированная	IP66	450x223x235 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации
20732	GALAD Эверикс LED-150-К20.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	16800 лм	4000 K	концентрированная	IP66	450x223x235 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации
20729	GALAD Эверикс LED-150-Д120-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	17250 лм	4000 K	косинусная	IP66	450x223x235 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Габариты	Примечание
▲ Тип ПРА: ИПСЭМ							
20733	GALAD Эверикс LED-150-Э30x90.4-IP66-УХЛ1 (1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	16950 лм	4000 K	симметричная средняя	IP66	450x223x235 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации
▲ Тип ПРА: D (электронный источник)							
22229	GALAD Эверикс LED-150-AC5.1-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	20700 лм	4000 K	асимметричная	IP66	450x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22227	GALAD Эверикс LED-150-Г60.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	22050 лм	4000 K	глубокая	IP66	450x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22226	GALAD Эверикс LED-150-K30.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	21000 лм	4000 K	концентрированная	IP66	450x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22225	GALAD Эверикс LED-150-K20.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	20850 лм	4000 K	концентрированная	IP66	450x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22224	GALAD Эверикс LED-150-K10.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	20850 лм	4000 K	концентрированная	IP66	450x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22223	GALAD Эверикс LED-150-Д120-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	21000 лм	4000 K	косинусная	IP66	450x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22228	GALAD Эверикс LED-150-Э30x90.4-IP66-УХЛ1 (1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	21150 лм	4000 K	симметричная средняя	IP66	450x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
▲ Тип ПРА: D (электронный источник)							
22236	GALAD Эверикс LED-200-AC5.1-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	27600 лм	4000 K	асимметричная	IP66	468x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22234	GALAD Эверикс LED-200-Г60.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	29400 лм	4000 K	глубокая	IP66	468x223x238 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22232	GALAD Эверикс LED-200-K30.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	28000 лм	4000 K	концентрированная	IP66	468x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22233	GALAD Эверикс LED-200-K20.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	27800 лм	4000 K	концентрированная	IP66	468x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Габариты	Примечание
▲ Тип ПРА: D (электронный источник)							
22231	GALAD Эверикс LED-200-К10.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	27800 лм	4000 K	концентрированная	IP66	468x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22230	GALAD Эверикс LED-200-Д120-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	28000 лм	4000 K	косинусная	IP66	468x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22235	GALAD Эверикс LED-200-Э30x90.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	28200 лм	4000 K	симметричная средняя	IP66	468x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
▲ Тип ПРА: ИПСЭМ							
20749	GALAD Эверикс LED-200-Г60.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	24600 лм	4000 K	глубокая	IP66	468x223x235 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации
20748	GALAD Эверикс LED-200-К30.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	23400 лм	4000 K	концентрированная	IP66	468x223x235 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации
20750	GALAD Эверикс LED-200-К20.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	23400 лм	4000 K	концентрированная	IP66	468x223x235 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации
20747	GALAD Эверикс LED-200-Д120-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	24000 лм	4000 K	косинусная	IP66	468x223x235 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации
20751	GALAD Эверикс LED-200-Э30x90.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	23600 лм	4000 K	симметричная средняя	IP66	468x223x235 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации
▲ Тип ПРА: D (электронный источник)							
22115	GALAD Эверикс LED-250-АС5.1-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	34570 лм	4000 K	асимметричная	IP66	568x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22241	GALAD Эверикс LED-250-Г60.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	36870 лм	4000 K	глубокая	IP66	568x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22238	GALAD Эверикс LED-250-К10.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	34780 лм	4000 K	концентрированная	IP66	568x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22239	GALAD Эверикс LED-250-К20.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	34770 лм	4000 K	концентрированная	IP66	568x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Габариты	Примечание
▲ Тип ПРА: D (электронный источник)							
22240	GALAD Эверикс LED-250-К30.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	35150 лм	4000 K	концентрированная	IP66	568x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22237	GALAD Эверикс LED-250-Д120-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	35500 лм	4000 K	косинусная	IP66	568x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22242	GALAD Эверикс LED-250-Э30x90.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	35360 лм	4000 K	симметричная средняя	IP66	568x223x235 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
▲ Тип ПРА: ИПСЭМ							
20972	GALAD Эверикс LED-300-Г60.4-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	35400 лм	4000 K	глубокая	IP66	450x450x360 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации
20971	GALAD Эверикс LED-300-К30.4-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	33900 лм	4000 K	концентрированная	IP66	450x450x360 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации
20973	GALAD Эверикс LED-300-К20.4-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	33600 лм	4000 K	концентрированная	IP66	450x450x360 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации
20970	GALAD Эверикс LED-300-Д120-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	34500 лм	4000 K	косинусная	IP66	450x450x360 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации
20974	GALAD Эверикс LED-300-Э30x90.4-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	33900 лм	4000 K	симметричная средняя	IP66	450x450x360 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации
▲ Тип ПРА: D (электронный источник)							
22249	GALAD Эверикс LED-300-AC5.1-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	41400 лм	4000 K	асимметричная	IP66	450x450x360 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22247	GALAD Эверикс LED-300-Г60.4-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	44100 лм	4000 K	глубокая	IP66	450x450x360 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22244	GALAD Эверикс LED-300-К10.4-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	41700 лм	4000 K	концентрированная	IP66	450x450x360 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22246	GALAD Эверикс LED-300-К30.4-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	42000 лм	4000 K	концентрированная	IP66	450x450x360 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Габариты	Примечание
▲ Тип ПРА: D (электронный источник)							
22245	GALAD Эверикс LED-300-К20.4-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	41700 лм	4000 K	концентрированная	IP66	450x450x360 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22243	GALAD Эверикс LED-300-Д120-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	42000 лм	4000 K	косинусная	IP66	450x450x360 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22248	GALAD Эверикс LED-300-Э30x90.4-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	42300 лм	4000 K	симметричная средняя	IP66	450x450x360 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
▲ Тип ПРА: ИПСЭМ							
20955	GALAD Эверикс LED-400-Г60.4-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	49200 лм	4000 K	глубокая	IP66	468x450x360 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации
20954	GALAD Эверикс LED-400-К30.4-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	46800 лм	4000 K	концентрированная	IP66	468x450x360 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации
20956	GALAD Эверикс LED-400-К20.4-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	46800 лм	4000 K	концентрированная	IP66	468x450x360 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации
20953	GALAD Эверикс LED-400-Д120-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	48000 лм	4000 K	косинусная	IP66	468x450x360 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации
20957	GALAD Эверикс LED-400-Э30x90.4-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/E/X/G1)	47200 лм	4000 K	симметричная средняя	IP66	468x450x360 мм	ЭмПРА, Высокий коэффициен пульсации
▲ Тип ПРА: D (электронный источник)							
22261	GALAD Эверикс LED-400-АС5.1-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	55200 лм	4000 K	асимметричная	IP66	468x450x360 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22253	GALAD Эверикс LED-400-Г60.4-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	58800 лм	4000 K	глубокая	IP66	468x450x360 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22250	GALAD Эверикс LED-400-К10.4-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	55600 лм	4000 K	концентрированная	IP66	468x450x360 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22252	GALAD Эверикс LED-400-К30.4-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	56000 лм	4000 K	концентрированная	IP66	468x450x360 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Габариты	Примечание
▲ Тип ПРА: D (электронный источник)							
22251	GALAD Эверикс LED-400-К20.4-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	55600 лм	4000 K	концентрированная	IP66	468x450x360 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
21895	GALAD Эверикс LED-400-Д120-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	56000 лм	4000 K	косинусная	IP66	468x450x360 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22254	GALAD Эверикс LED-400-Э30x90.4-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	56400 лм	4000 K	симметричная средняя	IP66	468x450x360 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
▲ Тип ПРА: D (электронный источник)							
22268	GALAD Эверикс LED-500-AC5.1-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	69000 лм	4000 K	асимметричная	IP66	568x450x360 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22266	GALAD Эверикс LED-500-Г60.4-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	73500 лм	4000 K	глубокая	IP66	568x450x360 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
30471	GALAD Эверикс LED-500-Г60.4-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC400/D/X/G1)	73500 лм	4000 K	глубокая	IP66	568x450x360 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22264	GALAD Эверикс LED-500-К20.4-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	69500 лм	4000 K	концентрированная	IP66	568x450x360 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22265	GALAD Эверикс LED-500-К30.4-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	70000 лм	4000 K	концентрированная	IP66	568x450x360 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22263	GALAD Эверикс LED-500-К10.4-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	69500 лм	4000 K	концентрированная	IP66	568x450x360 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22262	GALAD Эверикс LED-500-Д120-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	70000 лм	4000 K	косинусная	IP66	568x450x360 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации
22267	GALAD Эверикс LED-500-Э30x90.4-IP66-УХЛ1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	70500 лм	4000 K	симметричная средняя	IP66	568x450x360 мм	ЭПРА, низкий коэффициент пульсации