GALAD Ситиус L LED

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Универсальный прожектор для освещения спортивных объектов, промышленных объектов, больших пространств.
- Рассеиватель - закаленное стекло
- Оптика собственного производства
- Возможность интеграции разъема NEMA для беспроводного управления светильником. Также может управляться по протоколу 1-10V
- Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5 градусов
- Источник питания и блоки управления располагаются в герметичном отсеке IP66

Цвет

По умолчанию:
Серый

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Габариты
17972	GALAD Ситиус L LED-150-Narrow Asymmetric (740/YW360 F/D/0/A45N/GEN1)	150 Вт	21000 лм	4000 K	асимметричная	IP66	401x401x157 мм
18181	GALAD Ситиус L LED-200-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1)	200 Вт	30600 лм	4000 K	Medium	IP66	401x401x157 мм
18172	GALAD Ситиус L LED-120-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1)	120 Вт	18960 лм	4000 K	Medium	IP66	401x401x157 мм
18173	GALAD Ситиус L LED-120-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1)	120 Вт	18000 лм	4000 K	Wide	IP66	401x401x157 мм
18174	GALAD Ситиус L LED-120-Narrow Asymmetric (740/YW360 F/D/0/A45N/GEN1)	120 Вт	16800 лм	4000 K	асимметричная	IP66	401x401x157 мм
18175	GALAD Ситиус L LED-120-Wide Asymmetric (740/YW360 F/D/0/A45W/GEN1)	120 Вт	17160 лм	4000 K	асимметричная	IP66	401x401x157 мм

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Габариты
18176	GALAD Ситиус L LED-150-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1)	150 Вт	23250 лм	4000 K	Narrow	IP66	401x401x157 мм
18177	GALAD Ситиус L LED-150-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1)	150 Вт	23700 лм	4000 K	Medium	IP66	401x401x157 мм
18178	GALAD Ситиус L LED-150-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1)	150 Вт	22500 лм	4000 K	Wide	IP66	401x401x157 мм
18179	GALAD Ситиус L LED-150-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1)	150 Вт	21450 лм	4000 K	асимметричная	IP66	401x401x157 мм
18180	GALAD Ситиус L LED-200-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1)	200 Вт	30000 лм	4000 K	Narrow	IP66	401x401x157 мм
18182	GALAD Ситиус L LED-200-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1)	200 Вт	29000 лм	4000 K	Wide	IP66	401x401x157 мм
18170	GALAD Ситиус L LED-90-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1)	90 Вт	12870 лм	4000 K	асимметричная	IP66	401x401x157 мм
18183	GALAD Ситиус L LED-200-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1)	200 Вт	27000 лм	4000 K	асимметричная	IP66	401x401x157 мм
18184	GALAD Ситиус L LED-200-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1)	200 Вт	27600 лм	4000 K	асимметричная	IP66	401x401x157 мм
18185	GALAD Ситиус L LED-250-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1)	250 Вт	35250 лм	4000 K	Narrow	IP66	401x401x157 мм
18186	GALAD Ситиус L LED-250-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1)	250 Вт	35750 лм	4000 K	Medium	IP66	401x401x157 мм
18187	GALAD Ситиус L LED-250-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1)	250 Вт	34000 лм	4000 K	Wide	IP66	401x401x157 мм
18188	GALAD Ситиус L LED-250-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1)	250 Вт	28500 лм	4000 K	асимметричная	IP66	401x401x157 мм
18189	GALAD Ситиус L LED-250-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1)	250 Вт	29250 лм	4000 K	асимметричная	IP66	401x401x157 мм
18190	GALAD Ситиус L LED-300-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1)	300 Вт	41700 лм	4000 K	Narrow	IP66	401x401x157 мм

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Габариты
18191	GALAD Ситиус L LED-300-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1)	300 Вт	42600 лм	4000 K	Medium	IP66	401x401x157 мм
18192	GALAD Ситиус L LED-300-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1)	300 Вт	40500 лм	4000 K	Wide	IP66	401x401x157 мм
18171	GALAD Ситиус L LED-120-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1)	120 Вт	18600 лм	4000 K	Narrow	IP66	401x401x157 мм
18169	GALAD Ситиус L LED-90-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1)	90 Вт	12600 лм	4000 K	асимметричная	IP66	401x401x157 мм
17973	GALAD Ситиус L LED-300-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1)	300 Вт	39900 лм	4000 K	асимметричная	IP66	401x401x157 мм
17983	GALAD Ситиус L LED-200-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1)	200 Вт	29800 лм	4000 K	Spot	IP66	401x401x157 мм
17974	GALAD Ситиус L LED-70-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1)	70 Вт	10700 лм	4000 K	Extra Wide	IP66	401x401x157 мм
17975	GALAD Ситиус L LED-70-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1)	70 Вт	11200 лм	4000 K	Spot	IP66	401x401x157 мм
17976	GALAD Ситиус L LED-90-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1)	90 Вт	13450 лм	4000 K	Extra Wide	IP66	401x401x157 мм
17977	GALAD Ситиус L LED-90-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1)	90 Вт	13860 лм	4000 K	Spot	IP66	401x401x157 мм
17978	GALAD Ситиус L LED-120-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1)	120 Вт	17750 лм	4000 K	Extra Wide	IP66	401x401x157 мм
17979	GALAD Ситиус L LED-120-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1)	120 Вт	18480 лм	4000 K	Spot	IP66	401x401x157 мм
17980	GALAD Ситиус L LED-150-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1)	150 Вт	22200 лм	4000 K	Extra Wide	IP66	401x401x157 мм
17981	GALAD Ситиус L LED-150-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1)	150 Вт	23100 лм	4000 K	Spot	IP66	401x401x157 мм
17982	GALAD Ситиус L LED-200-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1)	200 Вт	28600 лм	4000 K	Extra Wide	IP66	401x401x157 мм

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Габариты
17984	GALAD Ситиус L LED-250-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1)	250 Вт	33500 лм	4000 K	Extra Wide	IP66	401x401x157 мм
18168	GALAD Ситиус L LED-90-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1)	90 Вт	13500 лм	4000 K	Wide	IP66	401x401x157 мм
17985	GALAD Ситиус L LED-250-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1)	250 Вт	35000 лм	4000 K	Spot	IP66	401x401x157 мм
17986	GALAD Ситиус L LED-300-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1)	300 Вт	39900 лм	4000 K	Extra Wide	IP66	401x401x157 мм
17987	GALAD Ситиус L LED-300-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1)	300 Вт	41400 лм	4000 K	Spot	IP66	401x401x157 мм
18161	GALAD Ситиус L LED-70-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1)	70 Вт	11250 лм	4000 K	Narrow	IP66	401x401x157 мм
18162	GALAD Ситиус L LED-70-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1)	70 Вт	11450 лм	4000 K	Medium	IP66	401x401x157 мм
18163	GALAD Ситиус L LED-70-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1)	70 Вт	10900 лм	4000 K	Wide	IP66	401x401x157 мм
18164	GALAD Ситиус L LED-70-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1)	70 Вт	10150 лм	4000 K	асимметричная	IP66	401x401x157 мм
18165	GALAD Ситиус L LED-70-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1)	70 Вт	10350 лм	4000 K	асимметричная	IP66	401x401x157 мм
18166	GALAD Ситиус L LED-90-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1)	90 Вт	13950 лм	4000 K	Narrow	IP66	401x401x157 мм
18167	GALAD Ситиус L LED-90-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1)	90 Вт	14220 лм	4000 K	Medium	IP66	401x401x157 мм
18193	GALAD Ситиус L LED-300-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1)	300 Вт	40500 лм	4000 K	асимметричная	IP66	401x401x157 мм