GALAD Урбан M LED





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Премиальный сегмент. Светильник мирового уровня по лучшим в России технологиям
- Регулировка светового потока с точностью до 100 лм
- Все компоненты подключаются без инструмента с помощью легкозажимных клемм
- Автоматическое отключение от сети при открытии крышки
- Три размера корпуса в едином стиле
- Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Цвет

По умолчанию: Серый

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты
▲ Мощность: 100 Вт						
18761	GALAD Урбан M LED-100-ШБ/У50 (740/RAL7040/0/ORS3/GEN1) (CT-1)	15000 лм	4000 K	широкая боковая	У1	IP66
18110	GALAD Урбан M LED-100-ШБ/У50 (15000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1)	15000 лм	4000 K	широкая боковая	У1	IP66
18109	GALAD Урбан M LED-100-ШО/У50 (15000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1)	15000 лм	4000 K	широкая осевая	У1	IP66
▲ Мощность: 120 Вт						
18052	GALAD Урбан M LED-120-ШБ/У50 (18000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1)	18000 лм	4000 K	широкая боковая	У1	IP66
18053	GALAD Урбан M LED-120-ШО/У50 (18000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1)	18000 лм	4000 K	широкая осевая	У1	IP66

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты
▲ Мощность: 140 Вт						
18054	GALAD Урбан M LED-140-ШБ/У50 (21000 /740/RAL7040/0/ORS2/ GEN1)	21000 лм	4000 K	широкая боковая	У1	IP66
18055	GALAD Урбан M LED-140-ШО/У50 (2100 0/740/RAL7040/0/ORN2/ GEN1)	21000 лм	4000 K	широкая осевая	У1	IP66
▲ Мощность: 160 Вт						
18056	GALAD Урбан M LED-160-ШБ/У50 (24000 /740/RAL7040/0/ORS2/ GEN1)	24000 лм	4000 K	широкая боковая	У1	IP66
18057	GALAD Урбан M LED-160-ШО/У50 (2400 0/740/RAL7040/0/ORN2/ GEN1)	24000 лм	4000 K	широкая осевая	У1	IP66

Примеры использования







